



Data description

三角牙螺丝 S型 (S TYPE)
TAPTITE SCREW



规格 SIZE	螺距 英寸 PITCH	螺丝径 (SCREW DIA)				先端部(螺杆)		尾部 (螺杆)		辗造径	
		C mm		D mm		C2 mm		Y mm		C1	D1
		最大 (MAX)	最小 (MIN)	最大 (MAX)	最小 (MIN)	最大 (MAX)	最小 (MIN)	最大 (MAX)	最小 (MIN)		
2	0.4	2.04	1.96	1.96	1.88	1.58	1.44	1.8	1.4	1.75	1.67
2.3	0.4	2.34	2.26	2.26	2.18	1.82	1.68	1.8	1.4	2.04	1.96
2.5	0.45	2.55	2.47	2.46	2.38	1.96	1.79	2.1	1.5	2.22	2.13
2.6	0.45	2.65	2.57	2.56	2.48	2.05	1.88	2.1	1.5	2.32	2.24
3	0.5	3.05	2.97	2.95	2.87	2.44	2.24	2.3	1.7	2.69	2.59
3.5	0.6	3.56	3.48	3.44	3.36	2.83	2.63	2.7	2.1	3.13	3.01
4	0.7	4.07	3.99	3.93	3.85	3.27	3.07	3.2	2.4	3.56	3.42
5	0.8	5.08	5.00	4.92	4.84	4.17	3.87	3.6	2.8	4.52	4.36


三角牙螺丝 C型 (C TYPE)
TAPTITE SCREW



规格 SIZE	螺距 英寸 PITCH	螺丝径 (SCREW DIA)				先端部(螺杆)		尾部 (螺杆)		辗造径	
		C mm		D mm		C2 mm		Y mm		C1	D1
		最大 (MAX)	最小 (MIN)	最大 (MAX)	最小 (MIN)	最大 (MAX)	最小 (MIN)	最大 (MAX)	最小 (MIN)		
2	0.4	1.98	1.89	1.90	1.81	1.52	1.38	1.8	1.4	1.68	1.60
2.3	0.4	2.28	2.19	2.20	2.11	1.76	1.62	1.8	1.4	1.98	1.90
2.5	0.45	2.48	2.38	2.39	2.29	1.88	1.71	2.1	1.5	2.14	2.05
2.6	0.45	2.58	2.48	2.49	2.39	1.98	1.81	2.1	1.5	2.24	2.15
3	0.5	2.98	2.87	2.88	2.77	2.37	2.17	2.3	1.7	2.61	2.51
3.5	0.6	3.47	3.35	3.35	3.24	2.76	2.56	2.7	2.1	3.03	2.91
4	0.7	3.97	3.84	3.83	3.70	3.17	2.91	3.2	2.4	3.46	3.32
5	0.8	4.97	4.84	4.81	4.68	4.06	3.76	3.6	2.8	4.38	4.22


Data description

三角牙螺丝 B型 (B TYPE)
TAPTITE SCREW



规格 SIZE	螺距 英寸 PITCH	螺丝径 (SCREW DIA)				先端部(螺杆)		尾部 (螺杆)		辗造径	
		C mm		D mm		C2 mm		Y mm		C1	D1
		最大 (MAX)	最小 (MIN)	最大 (MAX)	最小 (MIN)	最大 (MAX)	最小 (MIN)	最大 (MAX)	最小 (MIN)		
2	0.4	2.04	1.96	1.96	1.88	1.46	1.26	1.6	1.2	1.67	1.59
2.3	0.4	2.34	2.26	2.26	2.18	1.76	1.56	2.0	1.5	1.89	1.81
2.6	0.45	2.64	2.56	2.55	2.47	1.94	1.74	2.3	1.8	2.16	2.07
3	0.5	3.05	2.95	2.95	2.85	2.25	2.05	2.7	2.1	2.47	2.37
3.5	0.6	3.55	3.45	3.46	3.34	2.65	2.45	3.2	2.5	2.90	2.78
4	0.7	4.05	3.95	3.91	3.81	3.00	2.80	3.6	2.8	3.28	3.14
5	0.8	5.06	4.94	4.90	4.78	3.74	3.44	4.0	3.1	4.16	4.00

三角牙螺丝 P型 (P TYPE)
TAPTITE SCREW



规格 SIZE	螺距 英寸 PITCH	螺丝径 (SCREW DIA)				先端部(螺杆)		尾部 (螺杆)		辗造径	
		C mm		D mm		C2 mm		Y mm		C1	D1
		最大 (MAX)	最小 (MIN)	最大 (MAX)	最小 (MIN)	最大 (MAX)	最小 (MIN)	最大 (MAX)	最小 (MIN)		
2	0.4	2.12	2.02	2.04	1.94	1.54	1.34	2.0	1.6	1.60	1.52
2.3	0.4	2.43	2.33	2.35	2.25	1.84	1.64	2.3	1.8	1.87	1.79
2.5	0.45	2.63	2.53	2.54	2.44	1.94	1.74	2.5	2.0	1.99	1.90
2.6	0.45	2.73	2.63	2.64	2.54	2.04	1.84	2.5	2.0	2.12	2.04
3	0.5	3.15	3.03	3.05	2.93	2.35	2.15	3.3	2.6	2.43	2.33
3.5	0.6	3.66	3.54	3.57	3.45	2.70	2.50	3.5	2.8	2.87	2.75
4	0.7	4.16	4.04	4.02	3.90	3.10	2.90	4.0	3.2	3.23	3.10
5	0.8	5.19	5.05	5.03	4.89	3.76	3.46	4.5	3.6	4.03	3.87